

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Office Line Grid DIM 600 mm 25 W 4000 K

LED OFFICE LINE GRID DIM | Stmívatelné svítidlo pro upevnění nebo zavěšení na strop s mřížkou proti oslnění

---

### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Domácí pracovní
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory



---

### Výhody výrobku

- Úspora energie díky třístupňovému stmívání
- Flexibilní možnosti montáže
- Funkční a minimalistický design

---

### Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svídlům T8
- Pro montáž na strop nebo závěsnou montáž
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 25 000 h
- Verze Click-DIM: stmívatelné ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Verze GRID s mřížkou
- Dostupné v délkách: 0,6 m, 1,2 m



- 
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	25,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	111 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	2000 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Vyzařovací úhel	105 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	595.00 mm
Šířka	134.00 mm
Výška	46.00 mm
Váha výrobku	827,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Dimmable [calc.]	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	25000





## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

## equipment\_accessories

– Příslušenství pro zavěšení na strop součástí balení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction LED OFFICE LINE
	Tendrová dokumentace Tender Text 4058075271548
	Declarations of conformity CE Declaration LED Office Line Grid Dim
	Packaging insert Legal insert B-not dimmable

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075271548	Folding box 1	51 mm x 141 mm x 771 mm	924.00 g	5.54 dm <sup>3</sup>
4058075271555	Shipping box 8	760 mm x 300 mm x 225 mm	7960.00 g	51.30 dm <sup>3</sup>



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

